

Защитный шланг - WP-PA HF 34,5 BK - 3241088

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитный рукав из полиамида, класс горючести V0, стойкий к воздействию УФ-излучения, 1 упак. ед. = рулон на 25 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 m
Минимальный объем заказа	25 m
GTIN	 4 046356 736527
GTIN	4046356736527
Вес/шт. (без упаковки)	130,400 GRM

Технические данные

Размеры

Внутренний диаметр (f)	29 мм
Наружный диаметр	34,5 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 115 °C
Температура при кратковременном токе	150 °C
Степень защиты	IP67

Общие сведения

Цвет	черный
Конструкция	Гофрированный спиральный пластиковый рукав
Составная часть	не содержит силикона, галогенов и кадмия
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	PA
Радиус изгиба, статич.	65 мм
Радиус изгиба, динамич.	120 мм
Прочность на разрыв	100 Н

Защитный шланг - WP-PA HF 34,5 BK - 3241088

Технические данные

Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	да
Без галогенов	да
Подключение согласно стандарту	UL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

DNV / LR / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

DNV		http://exchange.dnv.com/tari/
-----	---	---

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
---------------	---	---

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx
------------------------	---	---