

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# TM171ARS232

## Коммуникативный модуль RS232 с релейным выходом



### Основные характеристики

Серия продукта	Modicon M171
Тип устройства или его аксессуаров	Модуль связи
Протокол порта обмена данными	Modbus RTU и ASCII RS232

### Дополнительные характеристики

Тип встроенных клемм	RS232 обжим провода - витая пара
Регулировка	Шаг 5 мм
Электрическое соединение	3 съемный клеммный блок с винтовыми зажимами
Физический интерфейс	90° insertion - 2,5 мм <sup>2</sup> кабель Разъем DB9
Питание	Via base board EVD/EVC
Совместимость изделий	Logic controller M171 performance Logic controller M172 performance
Масса продукта	0.077 кг

### Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CE CSA cURus EAC
Маркировка	CE
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...85 °C
Относительная влажность	10...90 % без образования конденсата

### Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1429 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

---