



Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45 OptiLine 50
Тип изделия или компонента	Крепления к стене
Система монтажа кабелей	Блок розеток
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	С креплением винтами
Материал	Сталь оцинкованный
Длина	195 мм
Высота	30 мм
Ширина	5 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
---------------------	-------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1842 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---
