

## Планка Zack - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 41-5 - 0810863:0041

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями вдоль полосы, нечетные цифры по порядку: 41 ... 59, белый

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 10 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 10 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 017918 862442 |
| GTIN                     | 4017918862442                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 0,560 GRM                                                                                               |

### Технические данные

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Цвет                                  | белый                            |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                               |
| Составная часть                       | не содержит силикона и галогенов |

### Окружающие условия

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Диапазон температур | -40 °C ... 100 °C |
|---------------------|-------------------|

### Стандарты и предписания

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Устойчивость к истиранию              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                          |