




Основные характеристики

Серия продукта	OptiLine 45
Система монтажа кабелей	Шинопровод
Тип изделия или компонента	Тройник
Цвет	Белоснежный RAL 9003
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.

Дополнительные характеристики

Материал шинопровода	Пластиковый
Размер шинопровода	140 x 55 mm 165 x 55 mm 185 x 55 mm 75 x 55 mm 95 x 55 mm
Монтаж	Устанавливается защелкиванием
Материал	PC/ABS
Длина	97 мм
Высота	52 мм
Ширина	57 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1 : 2005 EN 50085-2-1 : 2002 NF C 68-102
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP40
Степень защиты IK	IK07

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1826 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---