

## Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 M40 - 3241179

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоское уплотнение, высота: 2,1 мм, диаметр: 52 мм, цвет: зеленый



### Преимущества для Вас

- Плоские уплотнительные кольца из центеллена служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- Степень защиты IP68
- Стойкость к воздействию масел, уплотнение от проникновения пыли и воды, устойчивость к УФ-излучению, без галогенов, высокая механическая нагрузочная способность

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	 4 046356 785853
GTIN	4046356785853
Вес/шт. (без упаковки)	2,280 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Высота (c)	2,1 мм
Диаметр	52 мм
Внутренний диаметр (f)	40 мм
Толщина материала (g)	2,1 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-50 °C ... 200 °C
Степень защиты	IP68

#### Общие сведения

## Плоское уплотнение - WP-FS HF IP68 M40 - 3241179

### Технические данные

#### Общие сведения

Цвет	зеленый
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Centellen

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений