Сальниковый корпус - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Сальниковый корпус, пластиковый, конструкция: VC3, черный, со встроенным кабельным вводом диаметром от 13 до 25 мм, крепежные винты с накатанной головкой, пломбируемый.

Преимущества для Вас

- Пластмассовый корпус с прямым кабельным выводом и резьбовым кабельным разъемом.
- Уплотнение с уплотнительным участком для кабеля диаметром от 10 до 25 мм.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 046356 772945
GTIN	4046356772945
Вес/шт. (без упаковки)	104,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	92,3 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C

Общие сведения

Указание	При монтаже оптоволоконных кабелей необходимо учитывать минимальный радиус изгиба, указываемый изготовителем
Конструкция	VC3
Степень защиты	IP65
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Тип фиксатора	Винтовой зажим, винт с внутренним шестигранником
Крепежные винты	M4 (внутренний шестигранник 3 мм)

Сальниковый корпус - VC-K-T3-IN (13-25) - 1424368

Технические данные

Общие сведения

Момент затяжки крепежных винтов	1,5 Нм ±0,3 Нм
Тип резьбового соединения	Pg29
Кабельный отвод	прямое
Материал корпуса	PBT
Материал, уплотнение	NBR
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com