



### Основные характеристики

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Диапазон                           | Altira                        |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сплошная закрывающая пластина |
| Совместимость серий продукта       | OptiLine 45                   |
| Комплектация изделия               | Механизм                      |
| Цвет лицевой панели                | Алюминий                      |

### Дополнительные характеристики

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Назначение изделия | Монтажная система OptiLine 45 |
| Количество модулей | 2 модуля                      |
| Монтаж             | Защёлкивание                  |
| Материал           | АБС-пластик + поликарбонат    |
| Тип покрытия       | Необработанная                |
| Тип покрытия       | Атласный                      |
| Высота             | 45 мм                         |
| Ширина             | 45 мм                         |
| Глубина            | 10.5 мм                       |

### Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая температура окружающей среды      | -5...50 °C                                                                                                        |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...60 °C                                                                                                       |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель |

Вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

## Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу

Продукт категории Green Premium

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)

Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric

 [Декларация о соответствии Schneider Electric](#)

Регламент REACH

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

[Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.](#)

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

## Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки