

Корпус - HC-B 10-TMS/O2M32GS/O1M12S-EMV - 1636554

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 984298
GTIN	4017918984298
Вес/шт. (без упаковки)	394,720 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	100 мм
Ширина	57 мм
Длина	92 мм
Длина, монтажный вырез	32 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP68 (0,2 бар / 24ч)
	IP69K
Степень защиты корпуса (NEMA)	4 (NEMA 250)
	4X (NEMA 250)
	6P (NEMA 250)
	NEMA 250

Общие сведения

Момент затяжки	3 Нм (Крепежные винты)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давл.
Материал поверхность корпуса	Покрытие для защиты от электромагнитного излучения
Материал, уплотнение	NBR, проводящий
Материал, крепежные винты	Нержавеющая сталь
Указания по монтажу	Для обеспечения функционирования контакта защитного провода при непрямом подсоединении оба монтажных фланца должны иметь достаточный электрический контакт с металлической монтажной стенкой.

Корпус - HC-B 10-TMS/O2M32GS/O1M12S-EMV - 1636554

Технические данные

Общие сведения

	Для достижения оптимального экранирующего эффекта необходимо снять слой изолирующего порошкового лака со стенки электрошкафа в области профильного уплотнителя. Момент затяжки крепежного винта составляет 3 Нм.
--	--

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------