

Контактная вставка D-SUB - VS-25-A-DEVNET-LV - 1653061

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Монтажная рама D-SUB, для DeviceNet, размер корпуса 3, ответная часть, выводы под пайку, незранированный, прямое направление подключения, степень защиты IP67



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 970017
GTIN	4017918970017
Вес/шт. (без упаковки)	8,500 GRM
Примечание	Показное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	5
Тип подключения	Подключение пайкой
Тип контактов	Штифт
Степень защиты	IP67

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал, держатель контакта	PBT
Материал, контакт	Сплав меди
Материал, контактная поверхность	позолоченный

Электрические характеристики

Полюсов	5
---------	---

Контактная вставка D-SUB - VS-25-A-DEVNET-LV - 1653061

Технические данные

Электрические характеристики

Расчетный ток	8 A
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3
Расчетное напряжение (III/3)	250 В

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		В.01742
-----	---	---------
