



Основные характеристики

Категория - аксессуар/отдельная деталь	Принадлежности для укладки кабеля
Тип аксессуара/отдельной детали	Разъемы с выполненным электромонтажом
Название серии	Приложение

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	M12, 4 pins elbowed female connector
Крепеж кабельного разъема	Привинчиваемый
Материал кольца	Нержавеющая сталь 316L
Светодиодный индикатор состояния	Без
Длина кабеля	10 м
Внешний диаметр кабеля	5.3 мм
Состав кабеля	4 x 0,34 мм ²
Материал изоляции провода	PVC
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V пер. ток 300 V постоянный ток
[In] номинальный ток	4 A
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Сопротивление изоляции	1 ГОм
Масса продукта	0.37 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP69K
Рабочая температура окружающей среды	-25...85 °C (статический)
Температура окружающей среды при хранении	-35...100 °C

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0601 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
--	---

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---