

Корпус - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-MF-BK - 1420901

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сальниковый корпус B6, Винтовой зажим, материал: Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде, длина кабеля: 1, прямое, высота: 93,7 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 1x M32, повышенные требования окружающей среды



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 249001
GTIN	4055626249001
Вес/шт. (без упаковки)	22,220 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	93,7 мм
Ширина	57 мм
Длина	92 мм
Длина, монтажный вырез	52 мм
Ширина Монтажный вырез	35 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP66
	IP68 (0,2 бар / 24ч)
	IP69K (ISO 20653:2013-02)
Степень защиты корпуса (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B6, BB10, DD24, M
Размер	B6

Корпус - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-MF-BK - 1420901

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	Винтовой зажим
Крепежные винты	M6 (головка винта - внутренний шестигранник 5 мм)
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	прямое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x M32
Материал корпуса	Из алюминия, методом литья под давлением, стойкий к морской воде
Материал поверхность корпуса	порошковое покрытие, черн.
Материал, уплотнение	витон
Материал крепления	Нержавеющая сталь

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
---------------	---	---	---------

Корпус - HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-MF-BK - 1420901

Сертификаты

cUL Recognized



<http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm>

E255026

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102

cULus Recognized

