




375700 WGL 1

6 mm², Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый



Общая информация про продукт	Изоляционный материал	РА
	Класс воспламеняемости acc. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	—
Размеры	Ширина	8 mm
	Длина	65 mm
	Высота(MR 32)	54.5 mm
	Высота (MR 35x7.5)	49.5 mm
TSE / CE Технические данные	Номинальное напряжение	400 V ~
	Номинальный ток	41 A
	Сечение	6 mm ²
	Норма	EN 60947-7-1
VDE Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	6 mm ²
	Норма VDE	—
UL / CSA Технические данные	Номинальное напряжение	300 V ~
	Номинальный ток	50 A
	Сечение	6
ATEX Технические данные	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	—
Подключаемые провода	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm ²

Максимальное одножильное сечение	10 mm ²
Минимальное многожильное сечение	1.5 mm ²
Максимальное многожильное сечение	6 mm ²
AWG Сечение	20-8
Тип соединения	screw/vidali
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.8 Nm



UL Sertifikasi - UL Certificate

Ukrayna Uygunluk Sertifikasi - Ukrayna Uygunluk Sertifikasi

(ATEX) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikasi - LAPEM - Retie сертификат

Order Info	Number of hives	
375700	0	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
375701	1	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
375702	1 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Бежевый
375790	0	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Серый
375791	1	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма без Разъемов, Материал изоляции РА, Бежевый
375792	1 TEST	6 мм2, Винтовое соединение, Измерительная клемма с 1 Тест Разъемом, Материал изоляции РА, Серый