

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - 2905273

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



16-канальный модуль для цифровых карт Honeywell C300 с прерыванием, контрольными точками, вставными предохранителями на 1 А и индикацией статуса предохранителя.

Преимущества для Вас

- ✓ Модули VARIOFACE применяются вместе с соответствующими фронтальными адаптерами
- ✓ На каждый канал, вставной предохранитель 1 А
- ✓ Цифровой модуль с подключением экрана
- ✓ На каждый канал активация тестовыми точками
- ✓ Светодиодная индикация предохранитель дефектный
- ✓ Установка на монтажную рейку, включает основание с заземлением
- ✓ На каждый канал подключение экрана
- ✓ Корпус UM-PRO



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 947107
GTIN	4046356947107
Вес/шт. (без упаковки)	468,800 GRM
Примечание	Показанное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	104 мм
Высота	142,3 мм
Глубина	79 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 60 °C
---	------------------

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - 2905273

Технические данные

Окружающие условия

Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 75 °C
---	------------------

Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	24 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Макс. допустимый ток (раздельное питание)	4 А (с помощью D-SUB)
Полюсов	37
Индикатор состояния	Нет
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Данные по подключению Подключение 1

Наименование, подключение	Уровень полевых устройств
Тип подключения	Винтовые клеммы с ножевыми размыкателями
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M 3
Сечение жесткого провода	0,2 мм ² ... 4 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Данные по подключению Подключение 2

Наименование, подключение	Уровень управления
Тип подключения	Штыревой разъем D-SUB
Количество точек подключения	1
Полюсов	37

Поддерживаемые устройства управления

Управление	HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series
- подходящие платы ввода-вывода	TDIL01
	TDIL11

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178
-----------------------------------	--------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Интерфейсный модуль - UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R SH - 2905273

Сертификаты


Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
---------------	---	---	---------------

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705
----------------	--	---	---------------

cULus Recognized			
------------------	---	--	--
