

## Интерфейсный модуль - UM 45-FLK50 - 2962612

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модуль VARIOFACE с винтовыми клеммами и разъемом для плоского кабеля, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, количество контактов 50

На рисунке показан 34-контактный вариант



### Коммерческие данные

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица    | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                   | <br>4 017918 087289 |
| GTIN                   | 4017918087289                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки) | 121,380 GRM                                                                                             |

### Технические данные

#### Размеры

|         |        |
|---------|--------|
| Ширина  | 151 мм |
| Высота  | 45 мм  |
| Глубина | 50 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Общие сведения

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение   | 25 В AC  |
|                                       | 60 В DC  |
| Макс. допустимый ток (на ответвление) | 1 А      |
| Полюсов                               | 50       |
| Монтажное положение                   | на выбор |
| Степень защиты                        | IP00     |

Данные по подключению Подключение 1

# Интерфейсный модуль - UM 45-FLK50 - 2962612

## Технические данные

### Данные по подключению Подключение 1

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Наименование, подключение      | Уровень полевых устройств |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN                  |
| Тип подключения                | Винтовые зажимы           |
| Длина снятия изоляции          | 6 мм                      |
| Резьба винтов                  | M3                        |
| Сечение жесткого провода       | 0,14 мм² ... 1,5 мм²      |
| Сечение гибкого провода        | 0,14 мм² ... 1,5 мм²      |
| Сечение проводника AWG         | 26 ... 16                 |

### Стандарты и предписания

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Подключение согласно стандарту    | CUL                     |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664               |
|                                   | DIN EN 50178            |
| Расчетное напряжение изоляции     | 63 В                    |
| Расчетное импульсное напряжение   | 0,6 кВ                  |
| Изоляция                          | Функциональная изоляция |
| Степень загрязнения               | 2                       |
| Категория перенапряжения          | II                      |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Lead 7439-92-1                                                                             |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|            | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

## Сертификаты

### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Сертификация для взрывоопасных зон

### Подробности сертификации

|                           |                                                                                     |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| UL Recognized             |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
| Номинальное напряжение UN | 125 В                                                                               |                                                                                                                                                       |               |

## Интерфейсный модуль - UM 45-FLK50 - 2962612

### Сертификаты

|                    |     |
|--------------------|-----|
|                    |     |
| Номинальный ток IN | 1 A |

|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| cUL Recognized            |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 118976 |
|                           |                                                                                   |                                                                                                                                                       |               |
| Номинальное напряжение UN |                                                                                   | 125 В                                                                                                                                                 |               |
| Номинальный ток IN        |                                                                                   | 1 A                                                                                                                                                   |               |

|     |                                                                                   |                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                  |                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| cULus Recognized |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|