

Переключатель - PLC-SC-S/H - 2980733

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Модули PLC-INTERFACE со встроенным переключателем (управление: ручное) с винтовыми зажимами, для монтажа на DIN-рейку NS 35/7.5, входное напряжение < 72 В DC

Преимущества для Вас

- ✓ Ширина всего 6,2 мм
- ✓ Сухой контакт обратного сигнала
- ✓ Клеммные модули с винтовыми и пружинными разъемами или с зажимами Push-in



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 046356 051477
GTIN	4046356051477
Вес/шт. (без упаковки)	28,530 GRM

Технические данные

Размеры

Ширина	6,2 мм
Высота	80 мм
Глубина	90 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 70 °C

Контактная часть

Максимальное напряжение переключения	72 В DC
Минимальное напряжение переключения	2 В DC
Минимальный коммутационный ток	1 мА
Максимальный пусковой ток	50 мА

Переключатель - PLC-SC-S/H - 2980733

Технические данные

Общие сведения

Режим работы	100 % ED
Монтажное положение	на выбор
Указания по монтажу	устанавливаются в ряд без промежутков

Параметры подключения 1

Наименование, подключение	Сторона входа
Тип подключения	Винтовые зажимы
Длина снятия изоляции	8 мм
Резьба винтов	M3
Сечение жесткого провода	0,14 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,14 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	26 ... 14

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Стандарты / нормативные документы	МЭК 60664
	EN 50178
Расчетное напряжение изоляции	85 В AC
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ
Изоляция	Основная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	III
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»