

Кабельный сальник - CES-SRC-BK - 0801718

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Малые нешлифованные кабельные сальники предназначены для проводников диаметром от 2 до 11 мм, материал АНБК

Описание изделия

Нешлифованные сальники для размещения кабелей и проводников диаметром от 2 до 11 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 675185
GTIN	4046356675185
Вес/шт. (без упаковки)	9,030 GRM

Технические данные

Размеры

Наружный диаметр кабеля	2 мм ... 11 мм
Длина	29,5 мм
Ширина	19,5 мм
Высота	17 мм

Окружающие условия

Степень защиты	IP54
	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C (статическая)

Общие сведения

Описание продукта	Нешлифованные сальники для размещения кабелей и проводников диаметром от 2 до 11 мм, устанавливаются в уплотнительные рамки CES
Количество проводов	1

Кабельный сальник - CES-SRC-BK - 0801718

Технические данные

Общие сведения

Материал	NBR
	NBR
Цвет	черный
Указания по монтажу	IP54: при вертикальном монтаже уплотняющей рамки / при горизонтальном монтаже уплотняющей рамки (направление отвода кабеля вниз). IP65: вертикальный монтаж / горизонтальный монтаж (направление отвода кабеля вниз) уплотняющей рамки непосредственно на стенке корпуса и использование кабельной стяжки шириной 3,6 мм (например, артикул 3240744).

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	1391415 HH
----	---	---	------------