



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial S3X
Область применения	Универсальный
Категория	Компактный шкаф
Номинальная высота	400 мм
Ширина шкафа	300 мм
Глубина шкафа	150 мм
Тип принадлежностей	Настенный монтаж
Состав устройства	1 корпус 1 дверь 1 замок (дверь)

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус, крестообразная конструкция Передняя рельсовая направляющая в форме желоба
Тип двери	Дверь
Количество дверей	Лицевая панель : 1 дверь (-и)
Открытие двери	120 °, реверсируемый
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Без платы кабельного ввода
Удобство для доступа	Передняя сторона
Съёмные части	Дверь крепление: шарнирами
Материал	Замок : сплав zamak Петля : нержавеющая сталь Корпус и дверца : нержавеющая сталь 304L
Обработка поверхности	Замок : хромированный Корпус и дверца : щетки Scotch-Brite®
Толщина	1.5 мм

Масса продукта	5 кг
----------------	------

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	CAN/CSA 22 UL 508 тип A
Степень защиты IP	IP66 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
Характеристики окружающей среды	Коррозионный Определенные правила санитарии

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---