

Обжимной контакт - RC-15P2010 - 1623776

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)




Обжимной контакт, с разворотом, диаметр контакта: 1 мм, диапазон обжима: 0,08 мм² ... 0,22 мм²

Изображение может отличаться в зависимости от области подключения

Преимущества для Вас

- ✓ Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
- ✓ Крепление с высокой прочностью на разрыв
- ✓ Низкое переходное сопротивление
- ✓ Простой контроль производственного процесса

Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 100 stk |
| Минимальный объем заказа | 100 stk |
| GTIN |  4 055626 190259 |
| GTIN | 4055626190259 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 0,360 GRM |
| Примечание | Позаказное производство (возврат невозможен) |

Технические данные

Общие сведения

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Исполнение контакта | с разворотом |
| Диаметр контакта | 1 мм |
| Тип контактов | Штифт |
| Тип подключения | Обжим |
| Циклы установки, механич. | 100 |
| Сечение гибких проводников, мин. | 0,08 мм ² |
| Сечение гибких проводников, макс. | 0,22 мм ² |

Обжимной контакт - RC-15P2010 - 1623776

Технические данные

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет |
| | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |