Корпус - HC-COM-K-TFL-O1PG16-S - 1408339

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Сальниковый корпус для крепления одной защелкой, боковой кабельный отвод, для резьбовых крепежных элементов HC-COM-K-KV-PG16...

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	4 046356 618076
GTIN	4046356618076
Вес/шт. (без упаковки)	26,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	54 мм
Ширина	46 мм
Длина	29 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	COM
Тип корпуса	Сальниковый корпус
Цвет	светло-серый
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	боковое

Корпус - HC-COM-K-TFL-O1PG16-S - 1408339

Технические данные

Общие сведения

Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg16
Материал	Поликарбонат
Материал корпуса	PC
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com