

## Защитная крышка - VC-SD-T1 - 1886728

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитная крышка VARIOCON для сальникового корпуса, степень защиты IP50, исполнение 1, макс. момент затяжки 1,6 Нм

### Преимущества для Вас

- Простота монтажа
- Защита контактных вставок в неподсоединенном состоянии

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 908416
GTIN	4017918908416
Вес/шт. (без упаковки)	16,120 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина	24 мм
Ширина	33 мм
Высота	59 мм

#### Окружающие условия

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C

#### Общие сведения

Размер	VC1
Исполнение	для сальниковых корпусов
Материал	PA

## Защитная крышка - VC-SD-T1 - 1886728

### Технические данные

#### Общие сведения

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Уплотнение имеется	нет
Указания по монтажу	Момент затяжки 1,6 Нм
Тип монтажа	Винтовое крепление

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

#### EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC



B.01742