

## Адаптер - FLKM-1771-WH/S7-522-5HH/0,5M - 2910095

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Переносной адаптер для перевода контроллеров Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) на Siemens SIMATIC® S7-1500 с фронтальным штекером. Перевод 1771-OAD / 1771-OMD на 6ES7 522-5HH00-0AB0, длина кабеля: 0,5 м

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 4 2 6 7 4 7
GTIN	4055626426747
Вес/шт. (без упаковки)	570,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 60 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C
Макс. рабочая высота	≤ 2000 м (через NN)
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации)	95 % (без выпадения конденсата)
Степень защиты	IP20
	IP20

#### Общие сведения

Макс. допустимое рабочее напряжение	264 В AC/DC
Частота сети	50/60 Гц
Макс. допустимый ток	2 А (на цепь)
Макс. допустимое значение суммарного тока	42 А
Монтажное положение	на выбор
Нормальный режим работы	100 % ED
Степень защиты	IP20

#### Параметры подключения

# Адаптер - FLKM-1771-WH/S7-522-5HH/0,5M - 2910095

## Технические данные

### Параметры подключения

Наименование, подключение	Allen-Bradley PLC-5 <sup>#</sup>
Тип подключения	Штекерное подключение

### Параметры подключения 2

Наименование, подключение	S7-1500 адаптер
Тип подключения	Штекерное подключение
Количество точек подключения	1

### Кабель

Отдельная жила, сечение	0,5 мм <sup>2</sup>
Наружный диаметр	9,6 мм
Длина кабеля	0,5 м
Внешняя оболочка, материал	ПВХ
Внешняя оболочка, цвет	синий
Изоляция	Поливинилхлорид (ПВХ)

### Поддерживаемые устройства управления

Управление	Allen-Bradley <sup>®</sup> 1771 (PLC5)
- подходящие платы ввода-вывода	1771-OAD
	1771-OMD
Управление	SIEMENS S7-1500
- подходящие платы ввода-вывода	6ES7 522-5HH00-0AB0

### Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

## Сертификаты

### Сертификаты

---

#### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

---

Сертификация для взрывоопасных зон

---

### Подробности сертификации

## Адаптер - FLKM-1771-WH/S7-522-5HH/0,5M - 2910095

### Сертификаты

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
-----------	---	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
------------	---	---	---------------

EAC			RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	--	-------------------------

cULus Listed			
--------------	---	--	--