



Основные характеристики

Диапазон	New Unica
Тип устройства или его аксессуаров	Центральная плата
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Крепежные принадлежности
Назначение изделия	RJ45 connectors
Комплектация изделия	Центральная плата
Количество розеток	1
Поставляемое оборудование	Держатель таблички Защитный экран
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Направление установки	Прямой
Тип крышки	Shutter
Количество модулей	1 модуль
Тип разъема	S-One
Материал	Центральная плата : термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Тип монтажа	Скрытый
Монтаж	Защёлкивание
Глубина	27,5 мм
Ширина	22.5 мм
Высота	45 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Степень защиты IK	IK01
Характеристики окружающей среды	Ацетон

Спирт
Аммиак
Белизна
Жидкое мыло
Масло
Бензин
Стойкий к УФ
Жидкий стеклоочиститель

Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1822 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---