

Профилированное уплотнение - HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - 1637223

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Профилированное уплотнение для корпусов ADVANCE HC-B10.....STA конструкции B10



Коммерческие данные

| | |
|--------------------------|---|
| Упаковочная единица | 10 stk |
| Минимальный объем заказа | 10 stk |
| GTIN |  4 046356 158312 |
| GTIN | 4046356158312 |
| Вес/шт. (без упаковки) | 3,100 GRM |

Технические данные

Окружающие условия

| | |
|---|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 125 °C |
|---|-------------------|

Общие сведения

| | |
|----------|-----|
| Материал | NBR |
|----------|-----|

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e |
| | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

Сертификаты

Сертификаты

Профилированное уплотнение - HC-B 10-PR-DI-ADVANCE-STA - 1637223

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC



RU C-
DE.AI30.B.01102
