

Плоское уплотнение - WP-FS IP68 M10 - 3241159

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоское уплотнение, высота: 1,6 мм, диаметр: 17 мм, цвет: черный



Преимущества для Вас

- Плоские уплотнительные кольца из пербунана служат для уплотнения винтовых соединений защитного рукава на неровных поверхностях.
- С их помощью обеспечивается степень защиты до IP 68.

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 785655
GTIN	4046356785655
Вес/шт. (без упаковки)	0,360 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота (c)	1,6 мм
Диаметр	17 мм
Внутренний диаметр (f)	10 мм
Толщина материала (g)	1,6 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 120 °C
Степень защиты	IP68

Общие сведения

Цвет	черный
Составная часть	не содержит силикона и галогенов

Плоское уплотнение - WP-FS IP68 M10 - 3241159

Технические данные

Общие сведения

Материал	Пербунан
----------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений