



## Основные характеристики

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Серия продукта                          | OsiSense XS                      |
| Название серии                          | Общего назначения                |
| Тип датчика                             | Бесконтактный индуктивный датчик |
| Специальная область применения продукта | -                                |
| Наименование датчика                    | XSD                              |
| Конструкция датчика                     | Форма 80 x 40 x 40               |
| Размер                                  | 40 mm                            |
| Тип корпуса                             | Фиксированный                    |
| Материал шкафа                          | Пластиковый                      |
| Тип выходного сигнала                   | Аналогов.                        |
| Способ электромонтажа                   | 3-проводн.                       |
| [Sn] номинальная дальность обнаружения  | 60 мм                            |
| Электрическое соединение                | Винтовые зажимы                  |
| [Us] номинальное напряжение сети        | Постоянный ток                   |
| Степень защиты IP                       | IP67                             |

## Дополнительные характеристики

|                                      |                                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Поверхность обнаружения              | Фронтальный                                    |
| Возможность скрытого монтажа датчика | Не для скрытого монтажа                        |
| Материал                             | Пластик                                        |
| Материал передней панели             | Пластиковый                                    |
| Тип выходной цепи                    | Пост. ток                                      |
| Диапазон аналогового выхода          | 0...10 V                                       |
| Кабельный ввод                       | 1 ввод с резьбой под кабельный сальник Pg 13,5 |
| Коммутационная способность, мА       | <= 14 мА                                       |

|            |        |
|------------|--------|
| Маркировка | CE     |
| Глубина    | 40 мм  |
| Высота     | 100 мм |
| Ширина     | 80 мм  |

### Условия эксплуатации

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Сертификация продукта                | CCC         |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...70 °C |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                            |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br><a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>                                      |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a> |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно<br><a href="#">Экологический профиль продукта</a>                                                                                                                 |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации<br><a href="#">Информация о конце срока службы</a>                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|