

## Кабельный ввод - HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - 1414646

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пластмассовый кабельный ввод EVO с байонетным зажимом; размер M40, для 8 проводов диаметром 6,5 мм



COMPLETE RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 0 5 5 6 2 6 0 3 0 9 8 2
GTIN	4055626030982
Вес/шт. (без упаковки)	70,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Наружный диаметр кабеля	6,5 мм ... 6,6 мм (Провод 1 ... 8)
-------------------------	------------------------------------

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66 (Диаметр провода 6,5 мм +/- 0,1 мм)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-30 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Тип резьбового соединения	M40
Количество проводов	8
Материал	PA
Материал резьбового соединения	PA
Материал, прижимная винтовая деталь	PBT
Экранирован.	нет
Тип резьбы, сторона подключения	Байонетный зажим B из пластика
Цвет	черный

### Environmental Product Compliance

## Кабельный ввод - HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - 1414646

### Технические данные

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты


EAC

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

---