

Корпус для электроники - UEGM 22,5 - 2792002

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами или 6 плоскими штекерами на каждой стороне

Преимущества для Вас

- ✓ Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
- ✓ Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях
- ✓ Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
- ✓ Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 017918 072513
GTIN	4017918072513
Вес/шт. (без упаковки)	56,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпус в сборе
Материал корпуса	Полиамид (PA 6.6)
Цвет (RAL)	зеленый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 105 °C
---	-------------------

Размеры

Длина	79 мм
Высота	85,5 мм
Ширина	22,5 мм

Корпус для электроники - UEGM 22,5 - 2792002

Технические данные

Размеры

Размер шага	5 мм
Глубина	79 мм

Технические данные

Подключение согласно стандарту	CUL
Номинальное напряжение U_N	300 В
Номинальный ток I_N	10 А
AWG/kcmil	30-12
Индикатор1	CUL1
Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	4 Вт
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм	10 Вт
Полюсов	6

Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм ²
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм ²
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм ²
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Длина снятия изоляции	8 мм

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CUL
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Корпус для электроники - UEGM 22,5 - 2792002

Сертификаты

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>