

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16 7/14 - 1607664

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовой сальник Pg16 с частично нарезанной резьбой, пластмассовый, в комплекте с резиновым уплотнением с одним отверстием и прижимной винтовой деталью, для корпусов исполнения 1, кабель (мм) 7-14

На рисунке показан вариант с круглым отверстием



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 936976
GTIN	4017918936976
Вес/шт. (без упаковки)	8,690 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина	24,2 мм
Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	7 мм ... 14 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C
-------------------------------------------------	-------------------

Общие сведения

Тип резьбового соединения	Резьбовой сальник с частично нарезанной резьбой
Количество проводов	1
Материал, прижимная винтовая деталь	Полиамид
Материал, уплотнение	ТРЕ
Материал уплотнения	ТРЕ
Экранирован.	нет

Кабельный ввод - VC-K-KV-PG16 7/14 - 1607664

Технические данные

Общие сведения

Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16
Момент затяжки накидной гайки	5,00 Нм