

# СЕМ50.00-24V-50/60Hz



## Особенности

Артикул	004648100
Наименование	СЕМ50.00-24V-50/60Hz
Вес	1.105
Группа	Контакты силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары
Назначение	Контакты для защиты двигателей
I (AC1) (A)	80
I (AC3 400V) (A)	50
P (AC3 kW) (kW)	22
АС Напряжение катушки ус (V)	24
Количество полюсов	3
Серия	СЕМ Контактор

Веб-страница продукта

## Другая документация



Технические данные  
3D Model



## ETIM международная спецификация

Модульное исполнение	false
Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 400 В	22kW
Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов	3
Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов	0
Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов	0
Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов	0
Количество полюсов	3
Номинальный рабочий ток Ie при АС-3, 400 В	50А
Номинальный ток Ie при АС-1, 400 В	80А
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 50 Гц	24V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us АС 60 Гц	24V
Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC	24V
Диапазон рабочего тока Ie при АС-1	80

Тип подключения силовой электрической цепи	Frame clamp
Номинальная коммутируемая мощность при АС-3, 230 В	22
Тип напряжения управления	Переменный ток (АС)
Номинальный рабочий ток I <sub>e</sub> при АС-4, 400 В	А
Номинальная мощность при АС-4, 400 V	kW

## Схема подключения

