



Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XG
Назначение аксессуара/отдельной детали	XGCS XGSD XGSK
Тип устройства или его аксессуаров	Интерфейс RS232C/RS485
Тип аксессуара/отдельной детали	Линейный адаптер RS232C/RS485

Дополнительные характеристики

Преобразователь интерфейса обмена данными	RS232C/RS485 без сигналов модема
Соединительный элемент	Интерфейс RS232C/RS485
Потребляемый ток	20 мА
[Ie] номинальный постоянный рабочий ток	20 мА
Монтажная опора	35 мм симметричная DIN-рейка
Монтаж изделия	Симметричная DIN рейка 15 мм
Масса продукта	0,1 кг 0.105 кг
[Us] номинальное напряжение сети	18...30 V пост. ток 24 V пост. ток
Пределы напряжения питания	20...30 В
Скорость передачи	<= 19200 bit/s 19200 bauds
Электрическое соединение	Клеммные блоки с винтовыми зажимами

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1149 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric

Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	The warranty on the equipment is 6 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 12 months from the date of delivery
--------	---