



## Mechanical interlock, TYPE 2, bowden cables, F

Тип **IZMX-MIL2C-F16-1**  
Каталог № **184206**  
Eaton Каталог № **65A2840G33**

### Программа поставок

|                 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент     |  |  | Дополнительное оснащение                                                                                                                                                                                                                                     |
| Принадлежности  |  |  | Блокировки                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Принадлежности  |  |  | Механическая блокировка, фиксированная установка                                                                                                                                                                                                             |
|                 |  |  | Тип 2                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |  |  | для 2 автоматических выключателей одинакового или разного типоразмера: блокировка: А в направлении В. Дополнительно требуется комплект кабелей IZMX-MIL-CAB... требуемой длины. Для каждого выключателя требуется выбрать соответствующее наименование типа. |
| Применяемое для |  |  | IZMX16...<br>INX16...                                                                                                                                                                                                                                        |
| Метод монтажа   |  |  | Фиксированная установка                                                                                                                                                                                                                                      |

### Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -25 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 70  |

### Технические характеристики согласно ETIM 6.0

|                                                                                                                                                                                                                    |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)                                                                                                                            |  |  |    |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ecI@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010]) |  |  |    |
| Auxiliary contacts, extendable                                                                                                                                                                                     |  |  | No |
| Number of contacts as normally closed contact                                                                                                                                                                      |  |  | 0  |
| Number of contacts as normally open contact                                                                                                                                                                        |  |  | 0  |

