

## Соединитель - C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 3240538

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.  
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник плоский, полностью изолирован, красная, 0,5 ... 1,5 мм<sup>2</sup>, для штекера 6,3 x 0,8 мм

### Преимущества для Вас

- ✓ Зона обжима с пайкой твердым припоем для достижения максимального усилия вытягивания проводника вместе с клещами CRIMPFOX RCI...
- ✓ Простой и надежный ввод проводника с "EASY ENTRY"
- ✓ Без галогенов
- ✓ Луженые электролитическим методом

RoHS

### Коммерческие данные

|                          |                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковочная единица      | 50 stk                                                                                                  |
| Минимальный объем заказа | 50 stk                                                                                                  |
| GTIN                     | <br>4 046356 528085 |
| GTIN                     | 4046356528085                                                                                           |
| Вес/шт. (без упаковки)   | 1,170 GRM                                                                                               |

### Технические данные

#### Размеры

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Длина (b)                                  | 21,5 мм |
| Ширина (a)                                 | 6,3 мм  |
| Длина зачищаемой части, макс.              | 7 мм    |
| Длина изолирующей втулки (c)               | 10,5 мм |
| Внутренний размер изолирующих бортиков (d) | 4,3 мм  |
| Толщина материала (g)                      | 0,4 мм  |

#### Окружающие условия

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 105 °C |
| Температура при кратковременном токе            | 120 °C            |

## Соединитель - C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 - 3240538

### Технические данные

#### Окружающие условия

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Температура продолжительного воздействия, макс | 105 °C |
|------------------------------------------------|--------|

#### Общие сведения

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Цвет                                  | красный                              |
| Длина снятия изоляции                 | 7 мм                                 |
| Составная часть                       | без галогенов                        |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2                                   |
| Материал                              | Латунь                               |
| Изоляционный материал                 | РА                                   |
| Покрытие                              | с электролитическим покрытием оловом |

#### Стандарты и предписания

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V2 |
|---------------------------------------|----|

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е   |
|            | Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

ЕАС / EAC

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

|     |                                                                                     |                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| EAC |  | 7500651.22.01.00246 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|     |                                                                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|