

Сопрягающее устройство D-SUB - VS-09-KU-ST/ST - 1689640


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Сопрягающий компонент D-SUB, размер 1, штыревые контакты, адаптер, экранированный, прямое направление подключения, степень защиты IP67



Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 910075
GTIN	4017918910075
Вес/шт. (без упаковки)	21,810 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Полюсов	9
Циклы установки	≥ 200
Кабельный отвод	прямое
Цвет	серый
Степень защиты	IP67
Конструкция	D-SUB 9

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
---	------------------

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	PA
Материал, держатель контакта	Полиэфир GF
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, твердо позолочен

Сопрягающее устройство D-SUB - VS-09-KU-ST/ST - 1689640

Технические данные

Данные о материале

Материал уплотнения	EPDM
Материал, уплотнение	EPDM
Высота	25 мм

Электрические характеристики

Полюсов	9
Расчетный ток	5 A
Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	125 В

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------