



Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial S3CM
Применение для устройства	Диалоговое приложение человек-машина
Категория	Шкаф управления
Номинальная высота шкафа	400 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	250 мм
Тип принадлежностей	Система подвеса
Назначение изделия	Интерфейс
Состав устройства	Рейка 2 Корпус 1 Дверь с замком 1 Плата кабельного ввода 1 Лист усиления 1 Передняя рама для обрезки 1

Дополнительные характеристики

Тип корпуса	Цельный корпус
Тип двери	Дверь
Количество дверей	1 задняя часть
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип замка	Замок с 3 мм двойной запорной планкой
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Удобство для доступа	Задняя сторона
Съёмные части	Дверь шарнирами Панель муфт кабельного ввода винтами Рама для обрезки винтами 2 рейки винтами
Материал	Сталь для корпус и передняя панель Алюминий для рама для обрезки

Обработка поверхности	Эпоксидно полиэфировое напыление
Цвет	Серый RAL 7035 шкаф : Серый RAL 7040 лицевая панель :
Масса продукта	16,7 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0810 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---