


Печатная плата - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB - 2202551

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Перфорированная плата для UM-BASIC 108 DEV-KIT; для клемм SMKDS; подходит для пайки вручную



Преимущества для Вас

- ✓ Перфорированная печатная плата для автоматического размещения компонентов
- ✓ Площадь монтажа компонентов ок. 10 700 мм²
- ✓ Размер перфорации: 2,54 мм

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 142661
GTIN	4055626142661
Вес/шт. (без упаковки)	38,040 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип корпуса	Корпуса из экструдированного профиля
Материал корпуса	FR 4-21
Цвет (RAL)	зеленый

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	110 °C
---	--------

Размеры

Размер шага	2,54 мм
	5,08 мм

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

Печатная плата - UM-BASIC 108/32 DEV-PCB - 2202551

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------