



Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KT
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KT busbar trunking с KS тип втычной outlets
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	800...1000 A при 35 °C
Типы реализуемых защит	Circuit breaker : NS800...1000
Оборудование в комплекте	Circuit breaker заказывается отдельно
Способ крепления	Bolt-on
Полярность отводного блока	3L+PEN

Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение большой мощности
[Ue] номинальное рабочее напряжение	500 V
[Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	8 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 V
Частота сети	50/60 Гц
Способ управления	Поворотная рукоятка
Электрическое соединение	Bolted connection - cable : 300 mm ² (x4) - for L/N Bolted connection - cable : 200 mm ² (x1) - for PE
Сторона открывания дверцы	Передняя
Стандарты	МЭК 61439-1 МЭК 61439-6
Цвет	Белый RAL 9001
Шаг 18 мм	63
Ширина	1130 мм
Глубина	330 мм
Высота	550 мм
Масса продукта	45 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP54 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1052 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---