



Основные характеристики

Диапазон	OptiLine
Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробка
Тип изделия или компонента	Шарнирное крепление
Тип пола	Фальшпол
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный Квадратный
Цвет	Синий RAL 5003
Количество на один комплект	2 штуки

Дополнительные характеристики

Аксессуар / назначение отдельной детали	Для напольного блока розеток
Количество модулей	Без модулей
Материал	РА6 Сталь
Длина	25 мм
Высота	58 мм
Ширина	12 мм

Условия эксплуатации

Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0709 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Экологический профиль продукта

Доступно

 [Экологический профиль продукта](#)

Инструкция по утилизации продукта

Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки