

Круглый кабельный наконечник - C-RCI 2,5/M8 - 3240026

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кольцевой кабельный наконечник, синий, 1,5 ... 2,5 мм², M8

Преимущества для Вас

- ✓ Коническая форма втулки обеспечивает простой и удобный ввод провода в наконечник
- ✓ Изолированные кольцевые кабельные наконечники с пластмассовыми втулками изготавливаются с применением пайки твердым припоем и оснащаются системой "EASY ENTRY"

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 452038
GTIN	4046356452038
Вес/шт. (без упаковки)	1,060 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	28,1 мм
Ширина (a)	12 мм
Длина зачищаемой части, макс.	8 мм
Длина изолирующей втулки (c)	11 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	4,5 мм
Расстояние между серединами изолирующих бортиков (e)	11 мм
Внутренний диаметр (f)	8,5 мм
Толщина материала (g)	0,8 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-20 °C ... 100 °C

Круглый кабельный наконечник - C-RCI 2,5/M8 - 3240026

Технические данные

Окружающие условия

Оптимальная температура окружающей среды (хранение/транспортировка)	20 °C 50 % Влажность воздуха (ОВ), хранить в закрытой оригинальной упаковке. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и притока тепла.
Температура при кратковременном токе	100 °C

Общие сведения

Цвет	синий
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
Дизайн согласно со стандартом	JIS, UL, CSA

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

