

## Резьбовые элементы - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Резьбовые элементы Pg16 для корпуса разъема HC-COM-K-KML... с проводами диаметром 11,5 мм - 15 мм

RoHS

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	2 stk
Минимальный объем заказа	2 stk
GTIN	 4 046356 634687
GTIN	4046356634687
Вес/шт. (без упаковки)	7,950 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Раствор ключа - накидная гайка	27 мм
Наружный диаметр кабеля	11,5 мм ... 15 мм

#### Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP65
	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 100 °C

#### Общие сведения

Количество проводов	1
Материал резьбового соединения	PA
Материал, прижимная винтовая деталь	PA
Материал кабельного сальника	TPE-V
Тип резьбы, сторона уплотнения	Pg16
Тип резьбы, сторона подключения	Pg16
Цвет	серый

## Резьбовые элементы - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

### Технические данные

#### Общие сведения

Указания по монтажу	только для артикула 1408371
---------------------	-----------------------------

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений