

## Корпус для электроники - EMG 90-LG - 2946256

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Корпус для электронных устройств, для установки одной печатной платы, без винтовых клемм и крышки

### Преимущества для Вас

- Выбор между четырьмя размерами крышек в прозрачном или цветном исполнении
- Практичная и удобная схема подсоединения проводников
- Высокая гибкость благодаря широкому многообразию вариантов
- Унифицированные рациональные корпуса
- Компактное размещение электронных устройств в модулях с интервалами, выбираемых с шагом от 10 до 150 мм
- Удобное и надежное закрепление на монтажных рейках, соответствующих EN 60 715
- Класс воспламеняемости изоляционного материала V0 (согласно UL 94)
- Защита электронных устройств от прикосновения и загрязнения
- Универсальные печатные платы для любого размера шага

**RoHS**

### Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	 4 017918 082215
GTIN	4017918082215
Вес/шт. (без упаковки)	68,930 GRM

### Технические данные

#### Общие сведения

Тип корпуса	Установочный корпус
Материал корпуса	Поликарбонат PC армированный стекловолокном
Цвет (RAL)	зеленый

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
---	-------------------

## Корпус для электроники - EMG 90-LG - 2946256

### Технические данные

#### Размеры

Длина	75 мм
Высота	47,5 мм
Ширина	90 мм
Размер шага	5 мм
Глубина	75 мм

#### Технические данные

Рассеиваемая мощность, при установке без промежутка	4,1 Вт
Рассеиваемая мощность при установке с промежутком 20 мм	4,6 Вт
Полюсов	34

#### Характеристики клемм

Сечение жесткого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение жесткого проводника макс.	4 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника мин.	0,2 мм <sup>2</sup>
Сечение гибкого проводника макс.	2,5 мм <sup>2</sup>
Сечение провода AWG мин.	24
Сечение провода AWG макс.	12
Длина снятия изоляции	8 мм

#### Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

#### Сертификаты

##### Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

## Корпус для электроники - EMG 90-LG - 2946256

### Сертификаты

EAC



B.01742

---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>