

Разъем печатной платы - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140PL60 - 1715753

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Подготовленные соединители для печатных плат, расчетное напряжение (III/2): 25 В

На рисунке изображено
стандартное изделие

Преимущества для Вас

- ✓ Разъем для быстрого подключения гибких плат без инструментов
- ✓ Маленький размер компонентов для систем с ограниченным количеством места
- ✓ Надежное контактирование гибких печатных благодаря наличию фиксирующего штыря
- ✓ Исполнение и проверка согласно МЭК 60838-2-2



Коммерческие данные

Упаковочная единица	20 stk
Минимальный объем заказа	20 stk
GTIN	 4 055626 426099
GTIN	4055626426099
Вес/шт. (без упаковки)	9,020 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Разъем печатной платы - PTF 0,3/ 2-WB-8-H PC0140PL60 - 1715753

Сертификаты

Сертификаты

UL Recognized / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E118976-20130430
Номинальное напряжение UN		60 В
Номинальный ток IN		5 А
мм ² /AWG/kcmil		22

EAC		B.01742
-----	---	---------