

Корпус - HC-B 24-SMLD-84/O1PG21 - 1678004

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Приборный корпус, с одной защелкой, высота 84 мм, с патрубками 1x Pg21 и защитной крышкой

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 151591
GTIN	4017918151591
Вес/шт. (без упаковки)	574,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	84 мм
Ширина	57 мм
Длина	144 мм

Окружающие условия

Степень защиты корпуса (IP)	IP65 (в смонтированном состоянии)
	IP54 (с закрытой защитной крышкой)
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-B24, BB46, D64, DD108, M
Размер	B24
Тип корпуса	Приборный корпус
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	1
Кабельный отвод	слева (вид на открытую плоскую скобку)
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	1x Pg21
Защитная крышка	да
Материал корпуса	Алюминиевое литья под давл.

Корпус - HC-B 24-SMLD-84/O1PG21 - 1678004

Технические данные

Общие сведения

Материал поверхность корпуса	Порошковое покрытие, серый
Материал, уплотнение	NBR
Материал крепления	Нержавеющая сталь, крепление: PA
Материал корпуса ручки, крепления	PA
Материал, защитная крышка	PA
Указания по монтажу	для резьбовых элементов с половинной и полной резьбой

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------