


Защитная крышка - HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - 1644546

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Защитная крышка B6, с одной защелкой, материал, защитная крышка: Al, высота: 20 мм, уплотнение: да, со шнурком, диаметр кольца: 30 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
GTIN	 4 017918 904876
GTIN	4017918904876
Вес/шт. (без упаковки)	79,670 GRM

Технические данные

Размеры

Длина	60 мм
Ширина	43 мм
Высота	20 мм
Диаметр кольца	30 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Размер	B6
Исполнение	для сальниковых корпусов без защелок
Материал	Из алюминия методом литья под давлением
Материал, уплотнение	NBR
Материал, защелка	Нержав. сталь, крепл.: PA-GF
Цвет	серый
Уплотнение имеется	да
Указания по монтажу	не предназначено для корпусов HC-B...EMV

Защитная крышка - HC-B 6-SD-MLT/FS-AL - 1644546

Технические данные

Общие сведения

	При применении кодирующих втулок и штифтов необходимо снять направляющие цапфы защитной крышки.
--	---

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------