



### Основные характеристики

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Диапазон                           | Linergy                |
| Название продукта                  | Linergy BW             |
| Степень защиты IP                  | IPxx B                 |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сборная шина           |
| Описание шинпровода                | Изолированная шина     |
| Поставляемое оборудование          | Защелкивающиеся крышки |
| Количество в одном комплекте       | Комплект из 1 шт.      |

### Дополнительные характеристики

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание полюсов                                     | 3P                                                                                                                                                                                                                                |
| Руководство по установке                             | Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний                                                                                                                                                                                |
| Описание установки                                   | Ячейка - ширина 650 mm<br>Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm<br>Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm<br>Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm<br>Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm<br>Шкаф Rack |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции                 | 750 В                                                                                                                                                                                                                             |
| [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8 кВ                                                                                                                                                                                                                              |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток      | 160 А                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток   | 10 кА (1 с)                                                                                                                                                                                                                       |
| [Ipk] допустимый пиковый ток                         | 30 кА                                                                                                                                                                                                                             |
| I <sup>2</sup> t при включении                       | 100000 кА <sup>2</sup> .с                                                                                                                                                                                                         |
| Допустимый ток                                       | 160 А                                                                                                                                                                                                                             |
| Длина                                                | 1000 мм                                                                                                                                                                                                                           |
| Масса продукта                                       | 3.32 кг                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Тип присоединения шины | Отверстие с резьбой М6  |
| Шаг соединения         | Соединение каждое 25 мм |

### Условия эксплуатации

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты              | МЭК 61439-2<br>МЭК 61439-1                                                     |
| Сертификация продукта  | ASEFA                                                                          |
| Механическая стойкость | Seismic tests : 2.5G with structure reinforcement conforming to IEC 60068-2-57 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0807 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|