



ZC2-JE62

Основные характеристики

Серия продукта	OsiSense XC
Название серии	Специальный формат
Тип устройства или его аксессуаров	Головка концевого выключателя
Краткое название устройства	ZC2J
Тип головки	Головка плунжера
Совместимость изделий	XC2J
Соответствующий корпус	ZC2JC46 ZC2JD46
Движение рабочей головки	Линейный
Тип рукоятки	Плунжер с роликом пруж. возврат металл
Тип подвода	Подвод сбоку 2 направления

Дополнительные характеристики

Активация выключателя	30° кулачком
Прямое размыкание	Без
Масса продукта	0,2 кг
Материал головки	Металл

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Характеристики окружающей среды	Низкая температура

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Не будет соответствовать Не будет соответствовать
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
