Технические характеристики продукта Характеристики

DE1DS1

TeSys LE - Пустой корпус для пускателя прямого включения - с 2 кнопками





Основные характеристики

Серия продукта	TeSys	_
Диапазон	TeSys	% — ≚
Краткое название устройства	DE1D	— H
Тип устройства или его аксессуаров	Шкаф	— E
Материал	Поликарбонат	_ 800
Состав устройства	Тепловое реле перегрузки заказывается отдельно Контактор заказывается отдельно	
Совместимость изделий	LE1D09 LE1D12	_
Тип управления	Кнопка начало зеленый I Кнопка стоп / сброс красный О	_

Дополнительные характеристики

2 вход кабеля: ISO20 верх	
•	
2 вход кабеля: Pg 13 низ	
2 вход кабеля: Pg 16 низ	
166 мм	بر
88 мм	
150 мм	
0,3 кг	
	2 вход кабеля: Pg 16 низ 166 мм 88 мм 150 мм

Условия эксплуатации

Степень защиты ІР	IP65 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты ІК	IK07 в соответствии с IEC 60529
Рабочая температура окружающей среды	-540 °C
Характеристики окружающей среды	Стандартные условия эксплуатации

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0817 - Декларация о соответствии Schneider Electric	
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	
Экологический профиль продукта	Доступно	
	☑ Экологический профиль продукта	
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации	
_		
Гарантия на оборудование		
Пориод	Срок гарантии на данное оборудорание состарядет 18 мосянов со дня время ого в	

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
·	эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с
	даты поставки