






Блок предохранителей + дверь, 3x3xE27, ВхШхД = 250x189x150 мм

Тип **RS27/I23E/T**
Каталог № **015529**

Программа поставок

Размеры		мм	
Ассортимент			Изолированный корпус Ci
Основная функция			Скомплектованный корпус
Функция продукции			Предохранительный отдельный корпус
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Класс защиты			IP65
Описание			Метрические штамповки во всех боковых стенках Прозрачная крышка с запорными ручками Шины PE/N Крышка для защиты от прикосновения с маркировочной полоской Крепежные ленты для настенной установки пломбируемые запоры крышки
Функция			с трехполюсными цоколями перемыкающего предохранителя на токовых шинах, могут быть заменены спереди
Исполнение крышки			прозрачный
Исполнение двери			прозрачный
ширина		мм	187.5
Высота		мм	250
Глубина		мм	150
Расчетный рабочий ток	I_e	A	25
Номинальное напряжение	U_e	В перем. тока	500
Предохранитель макс.		A	25, DII/E27
защищенные предохранителем электрические цепи		Количество	до 1-полюс. 3 x 3-полюс.
Клеммы PE и N число x поперечное сечение		мм ²	по 2 x (6 - 35) по 9 x (1 - 6)
указания			
A		B	
	1 x M32/20 6 x M20 2 x M16		2 x M32/20 4 x M25/16 4 x M20 4 x M16
указания ---Шины PE/N Дополнительное оснащение для корпуса предохранителя → № 090351 Плавкие предохранители, подгоночные вставки и закручивающиеся крышки → #288934 → #288909 → #100651			

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Декларация производителя CI-RoHS	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/2013-01-31_Ci_RoHS.pdf
Декларация о соответствии	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/ci_ce.pdf