

Защитный профиль - AP 2 METER - 5022627

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защитный профиль, для закрытия клеммных колодок, устанавливается на опорную рейку AP 2-TU, маркируется с помощью вставных полосок AP-ES. Опорные рейки устанавливаются с обеих концов колодки на расстоянии прибл. 40 см. Длина: 1 м

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 017918 095222
GTIN	4017918095222
Вес/шт. (без упаковки)	295,500 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	1000 мм
Ширина (a)	60 мм
Глубина	33 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-15 °C ... 65 °C
---	------------------

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	ПВХ

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
------------	--

Защитный профиль - AP 2 METER - 5022627

Технические данные

Environmental Product Compliance

	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений
--	--