



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Тип устройства или его аксессуаров	Устройство автоматического повторного включения, вспомогательное
Краткое название устройства	ARA iC60
Набор вспомогательных контактов	2 сухие контакты
Напряжение цепи сигнализации	24 V 10 mA пер./пост. тока 230 V 1 A пер. ток

Дополнительные характеристики

Тип управления	Подавление автоматики непрерывная 230 V переменный ток 50/60 Гц Обязательное повторное замыкание импульсная 230 V переменный ток 50/60 Гц
Входной ток	5 mA
Длительность импульса	≥ 200 мс цепь управления
Время выполнения команды выключателем	< 500 ms
[Us] номинальное напряжение сети	230 V AC 50/60Hz пер. ток 50/60 Hz
Потребляемая мощность	2 Вт
[Ui] номинальное напряжение изоляции	400 В
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение	6 кВ
Значение уставки	Program 1 : 1 reclosing attemp, short cycle ≤ 10 s before reclosing / 6 min check time Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle ≤ 1 min before reclosing / 6 min check time Program 2 : 3 reclosing attemps, short cycle ≤ 3 min before reclosing / 6 min check time Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle ≤ 10 s before reclosing / 2 min check time Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle ≤ 1 min before reclosing / 6 min check time Program 3 : 5 reclosing attemps, long fixed cycle ≤ 3 min before reclosing / 6 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle ≤ 10 s before reclosing / 2 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle ≤ 1 min before reclosing / 6 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle ≤ 3 min before reclosing / 8 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle ≤ 4 min before reclosing / 10 min check time Program 4 : 5 reclosing attemps, long progressive cycle ≤ 5 min before reclosing / 12 min check time

Локальная индикация	Мигание оранжевый светодиод : Не работает Мигание зеленый светодиод : нормальная работа Мигание красный светодиод : Цикл повторного замыкания в действии Закрепленный красный светодиод : автоматический выключатель заблокирован
Исполнение выключателя	Защелкивающийся
Монтажная опора	DIN-рейка
Совместимость распределительного блока с гребенчатыми шинами	Нет
Шаг 9 мм	7
Высота	93 мм
Ширина	63 мм
Глубина	75,5 мм
Масса продукта	470 г
Цвет	Белый
Электрическая износостойкость	5000 циклы
Возможность блокировки	Блокируется навесным замком
Длина зачистки проводов	Блок питания : 10 мм (нижний) Вход : 10 мм (нижний) Выход : 8 мм (сверху)
Момент затяжки	Блок питания : 1 Н-м Вход : 1 Н-м Выход : 0.7 Н-м
Совместимость серий продукта	Acti 9: Acti 9 iC60
Совместимость продукта	IC60 4P IC60 3P

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 в соответствии с IEC 60529
Степень загрязнения	3 в соответствии с IEC 60947
Категория перенапряжения	II
Подготовка к работе в тропических условиях	2
Относительная влажность	93 % в 40 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1312 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Доступно  Информация о конце срока службы

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---